

38 422 000 FLUSHING CISTERN FOR WC



PRODUKTBESKRIVELSE

- 6 - 9 l innstillbar
- vegginnbygning
- 0,82 m konstruksjonshøyde
- hel og halv spyling, pneumatisk
- topp- eller frontbetjent
- vanntilslutning fra venste/høyre eller ovenifra
- armaturgruppe I, <20 dB
- kondensvannisolert
- 415 x 410 x 360 mm
- vanntilslutning DN 15
- festebeslag
- spylør
- inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse
- uten betjeningsplate/-knapp
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- for montering av små trykkplater, bestill revision shaft 40 950 000 (selges separat)

38 422 000 FLUSHING CISTERN FOR WC



RESERVEDELER , juli 2013 – now

- 1: Overdel (Spare part-nr. 42385000)
- 2: Overflow Sleeve (Spare part-nr. 43325000)
- 2.1: O-ring (Spare part-nr. 0319100M)
- 3: Oppheng (Spare part-nr. 42195000)
- 4: Innløpsventil (Spare part-nr. 37095000)
- 4.1: Håndgrep (Spare part-nr. 43734000)
- 4.1.1: Tetning (Spare part-nr. 4377000M)
- 4.2: Ventilhode (Spare part-nr. 43536000)
- 4.3: Membran (Spare part-nr. 4375800M)
- 4.4: Lokk for innløpsventil (Spare part-nr. 43735000)
- 4.5: Valve float, 5 pcs. (Spare part-nr. 4379100M)
- 4.6: Tetningssett (Spare part-nr. 43722000)*
- 5: Inspection shaft for flushing cistern (Spare part-nr. 42326000)
- 6: AV1 utløpsventil (Spare part-nr. 42314000)
- 6.1: Pneumatic hose (Spare part-nr. 42319000)
- 6.2: Tetning (Spare part-nr. 42310000)
- 6.3: Ventilsete for GD2 (Spare part-nr. 42315000)
- * Optional accessories