



39 597 000 **RAPID SLX SISTERNE TIL WC, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE MED INTEGRERT STIKKONTAKT OG DUSJTOALETTFORBINDELSE**



PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)

- med spylesisterne GDX, 6 l
- med integrert stikkontakt for dusjtoaletter (strøm)
- klar for dusjtoaletter (vann)
- inspeksjonsluke for små trykkplater
- for on-the-wall installations or studded walls
- stålramme, pulverlakkert, selvbærende
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- uten utløpsrør
- with fixed connections
- med hurtig innstilling og sikring
- fixing material
- TÜV-testet
- 2 WC-bolter
- keramisk feste
- boltavstand 180/230 mm
- justerbar
- redusering Ø 90/110 mm
- inlet and outlet connecting set
- spylesisterne GDX, 6 l, har følgende funksjoner:
- justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner: hel- og halv spyling, start & stopp eller hel spyling
- vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
- armaturgruppe I, <20 dB
- total kondenssikker
- vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
- bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
- for vertikal montering
- For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
- for montering av trykkplater 156 x 197 mm, bestill revision shaft 66 791 000 (selges separat)
- inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
- reduserer strømningshastigheten

Pure Freude
an Wasser




39 597 000 **RAPID SLX SISTERNE TIL WC, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE MED INTEGRERT STIKKONTAKT OG DUSJTOALETTFORBINDELSE**

PRODUKTBESKRIVELSE (2/2)

- forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
- enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

39 597 000 **RAPID SLX SISTERNE TIL WC, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE MED INTEGRERT STIKKONTAKT OG DUSJTOALETTFORBINDELSE**



RESERVEDELER , januar 2020 – now

- 1: Bolter (Spare part-nr. 4276400M)
- 2: WC til- og avløpsgarnityr (Spare part-nr. 37311K00)
- 2.1: Pyntekopper, plaststyringer, muttere og skiver (Spare part-nr. 43511SH0)
- 2.2: Forbinder (Spare part-nr. 37119000)
- 3: Feste f/avløp (Spare part-nr. 42243000)
- 4: Inspeksjonsluke til små trykkplater (Spare part-nr. 40911000)
- 5: Innløpsventil (Spare part-nr. 42583000)
- 5.1: Håndgrep (Spare part-nr. 43734000)
- 5.1.1: Tetning (Spare part-nr. 4377000M)
- 5.2: Ventilhode (Spare part-nr. 43536000)
- 5.3: Membran (Spare part-nr. 4375800M)
- 5.4: Lokk for innløpsventil (Spare part-nr. 43735000)
- 5.5: Valve float, 5 pcs. (Spare part-nr. 4379100M)
- 5.6: Tetningssett (Spare part-nr. 43722000)*
- 6: Oppheng (Spare part-nr. 42246000)
- 7: Tilkoblingsslange (Spare part-nr. 42233000)
- 7.1: O-ring (Spare part-nr. 0319100M)
- 8: Dual flush avløpsventil AV1 (Spare part-nr. 42320000)
- 8.1: Extension for overflow pipe (Spare part-nr. 42313000)
- 8.2: Pneumatic hose (Spare part-nr. 42319000)
- 8.3: Tetning (Spare part-nr. 42310000)
- 9: Kurv for utløpsventil (Spare part-nr. 42593000)
- 10: Veggvinkel (Spare part-nr. 38558000)*
- 11: Ekstra veggfester for Rapid SL, fleksibel plassering (Spare part-nr. 38733000)*
- 12: Lydisolerende sett (Spare part-nr. 37131000)*
- 13: Tilbehør (Spare part-nr. 39607000)*
- 14: Forlenger (Spare part-nr. 38629000)*
- 15: PP utløpsrør DN 90 (Spare part-nr. 42327000)*
- 16: Overgang 90/110 (Spare part-nr. 42242000)*

* Optional accessories